



HET KWALITATIEVE INSTAPMODEL

De AW-2 openslaande garagedeur is gebaseerd op het ontwerp van de kanteldeur AW-K comfort. Dit model wordt vaak gekozen voor garages waar isolatie geen noodzaak is, maar men wel makkelijk in-en-uit wil kunnen lopen.


KENMERKEN

- Paneel: T10 gegalvaniseerd trapezium vorm staal
 - Staaldikte: 0.5 mm
 - Standaard opbouw scharnieren
 - Standaard voorzien van omklapvoetjes en openingsbegrenzers
 - Rubberafdichting aan zij- en bovenzijde, tochtborstel aan onderzijde
 - In zeer grote afmetingen beschikbaar, tot 5000 mm x 4000mm (bxh)
 - Standaard voorzien van slot met europrofiel cilinder en kunststof greep.
- 3-voudige vergrendeling op actieve deur, 2-voudig op passieve deur




1. Scharnierbegrenzer
2. Openingsbegrenzer
3. Omklapvoet
4. Boutverbindingen
5. Thermische isolatie (optioneel)
6. Zelfsluitende dwarsbalken

STANDAARDKLEUREN



OPTIES PROFIEL-UITVOERING



Verticaal profiel, smal of breed



Diagonale profilering



Horizontaal profiel, smal of breed



Optioneel: ventilatieroosters en/ of vensters (horizontaal of verticaal).



Het kozijn van de deur kan voorzien worden van een beplating gelijk aan de RAL-kleur van de deur. Wordt voorgemonteerd geleverd.



ECONOMISCHE OPLOSSING

AW-2 openslaande deuren kunnen aan de binnenzijde worden voorzien van isolatie. Dit wordt verder afgezet met kunststof schroten, die beschadigingen voorkomen. Hierdoor ontstaat een redelijke vorm van isolatie.

Daarmee is de AW-2 openslaande garagedeur de meest voordelige in zijn klasse in Nederland.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@portenda.nl



LEVERING, MONTAGE EN
ONDERHOUD DOOR:

